

## Deckennagel DZ



Deckennagel DZ-N



Deckennagel DZ-O



### Beschreibung

Der Deckennagel DZ ist ein Metall-Schlagdübel für gerissenen und ungerissenen Beton, brandschutzgeprüft, vormontiert und nicht demontierbar.

### Anwendungsbeispiele

Abgehängte Decken, Lüftungssysteme, Metallprofile, Lochbänder, Winkel.

### Lastbereich

0,50 kN - 2,40 kN

### Deckennagel DZ



- Stahl verzinkt
- Geeignet für gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Klemmstärke mm	Ösen Innen-Ø mm	Packungsinhalt Stück	Gewicht pro Packung kg
DZ-N 6 x 35	72210101	6 x 40	5	-	100	1,0
DZ-N 6 x 65	72230101	6 x 40	35	-	100	1,8
DZ-O	72250101	6 x 45	-	9	100	2,5

### Lasten und Kennwerte

			DZ-N 6x35	DZ-N 6x65	DZ-O
			Beton C20/25		
Empfohlene Last unter jedem Winkel	empf. N/V	[kN]	2,4	2,4	0,5
nach Feuerwiderstandsklasse	R 30	[kN]	0,8	0,8	-
nach Feuerwiderstandsklasse	R 60	[kN]	0,7	0,7	-
nach Feuerwiderstandsklasse	R 90	[kN]	0,6	0,6	-
nach Feuerwiderstandsklasse	R 120	[kN]	0,4	0,4	-

### Achs- und Randabstände

Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	32	32	33
minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	130	130	200
minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	100	100	150
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	80	80	100

### Montagedaten

Bohrlochdurchmesser	$d_o$	[mm]	6	6	6
Bohrlochtiefe	$h_1$	[mm]	40	40	45
Kopfdurchmesser		[mm]	15	15	-

### Montage

